

Lighttpd

리다이렉트 설정 가이드

본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 SSL보안서버인증서 설치를 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다.

[고객센터]

한국기업보안. 유서트 기술팀

02-3442-7230



한국기업보안
Korea Corporation Security

1. 리다이렉트 관련 모듈을 로드합니다.

모듈 로드 방법 : 모듈 설정파일에서 server.modules 하단 mod_redirect 를 활성화.

설정 파일 경로 : /etc/lighttpd/modules.conf

설정 예시 :

```
server.modules = (  
    "mod_access",  
    # "mod_alias",  
    # "mod_auth",  
    # "mod_authn_file",  
    # "mod_evasive",  
    # "mod_setenv",  
    # "mod_usertrack",  
    "mod_redirect",  
    # "mod_rewrite",  
)
```

활성화 후 서비스 재기동이 필요합니다.

2. 80 포트 설정구문 내에 내용을 추가합니다.

http 주소 접속 시 https 주소로 리다이렉트

```
$HTTP["host"] == "도메인주소:80" {  
    url.redirect = (" " => "https://도메인주소${url.path}${qsa}")  
}
```

http 주소 접속 시 특정 도메인으로 https 리다이렉트

```
$HTTP["host"] == "도메인주소:80" {  
    url.redirect = (" " => "https://연결될도메인주소${url.path}${qsa}")  
}
```

설정 예시 :

```
$HTTP["host"] = "sslinstall.ucert.co.kr" {  
    server.document-root = "/home/ucert/html/"  
    $HTTP["host"] = "sslinstall.ucert.co.kr:80" {  
        url.redirect = (" " => "https://sslinstall.ucert.co.kr${url.path}${qsa}")  
    }  
}
```